



**ALFAGOMMA**

## **418LE ΥΓΡΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ & ΚΑΤΑΘΛΙΨΕΩΣ – ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΗ ΣΥΝΘΛΙΨΗ**



# // 418LE ΥΓΡΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ & ΚΑΤΑΘΛΙΨΕΩΣ – ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΗ ΣΥΝΘΛΙΨΗ

## ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Εσωτερικό τοίχωμα κατάλληλο για τρόφιμα, ελεύθερο μόλυνσης, από NR, κατάλληλο για υγρά τρόφιμα, γάλα και αλκοολούχα ποτά μέχρι 50%
- Ελαφριά κατασκευή, εύκολη στον χειρισμό
- Εξαιρετική ευκαμψία και ανθεκτικότητα στη κρούση
- Ικανότητα ανάκτησης του σχήματος μετά από σύνθλιψη
- Εξωτερικό τοίχωμα ανθεκτικό στη τριβή
- Σύμφωνα με EC 1935/2004 και EC 2023/2006, ελεύθερο φθαλικών και διφαινόλης

## // 418LE



### Υγρών τροφίμων Αναρρόφησης & Καταθλίψεως 10 bar (150 psi) – Ανθεκτικό στη σύνθλιψη FDA - ARRÊTÉ DU 9/11/1994 D

**Εσωτ. Τοίχωμα:** λευκό NR.

**Ενίσχυση:** χοντρά νήματα υψηλής δύναμης εφελκυσμού με ενσωματωμένο σπινάλι από PET.

**Εξωτ. Τοίχωμα:** γαλάζιο NR/EPDM – ανθεκτικό στη διάβρωση και το όζον.

**Εφαρμογές:** υγρά τρόφιμα αναρρόφησης και καταθλίψεως. Ειδική ελαφριά κατασκευή για μέγιστη ευκαμψία και ανθεκτικότητα στη σύνθλιψη σε εφαρμογές βυτιοφόρων γάλακτος.

Αποστείρωση με ατμό στους 110 °C (230 °F) για 10 λεπτά ή με διάλυμα σόδας 5%.

**Θερμοκρασία:** -40 °C +80 °C (-40 °F +176 °F)

ID (mm)	ID (in)	OD (mm)	OD (in)	WP (bar)	WP (psi)	BP (bar)	BP (psi)	BR (mm)	BR (in)	Κενό %	Βάρος (kg/m)	Βάρος (lb/ft)
51,0	2"	65,0	2,56	10	150	30	450	153	6,02	100,00	1,620	1,09
63,0	2 1/2"	77,0	3,03	10	150	30	450	189	7,44	90,00	1,890	1,28
76,0	3"	92,0	3,62	10	150	30	450	228	8,98	90,00	2,560	1,73

## ΝΕΑ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΕΥΚΑΜΨΙΑ

## // ΑΚΡΟΣΩΛΗΝΙΑ

Η Alfagomma προσφέρει ελεγμένες λύσεις σε εξαρτήματα σωλήνων τροφίμων που κατασκευάζονται με άκρα κατά SMS1145 και DIN11851.

Άλλα πρότυπα στη συνδεσμολογία μπορούν να εφαρμοστούν σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη.



**HEADQUARTER**  
**Alfagomma SpA**  
Via Torri Bianche 1  
20871 Vimercate (MB) Italy  
marketing@alfagomma.com  
www.alfagomma.com