



SPIRAL SCHLAUCHSCHUTZ



// SPIRAL SCHLAUCHSCHUTZ

ALFAGOMMA Spiral Schlauchschutz ist ein qualitativ hochwertiger Kunststoff Spiral-Schutzwendel, für optimalen Schlauchschutz und zum Einsatz in fast allen Umgebungen. Flexibel, elastisch, glatt und mit erweitertem Temperaturbereich, gewährleistet er optimalen Schutz gegen Abrieb und mechanische Beschädigung.

Hergestellt aus hochverdichtetem Polyethylen mittels Extrusion, schützen abgerundete Kanten vor Beschädigung der Schlauchaußendecke. Die hohe Elastizität ermöglicht eine einfache Montage auf fertigen Schlauchleitungen oder auf loser Schlauchmeterware, bei Industrie- oder Hydraulikschläuchen.

MERKMALE

Material: Halogenfreies, recyclebares HDPE
Temperaturbereich: -40 °C +100 °C
Packungsgröße: 25 oder 50 m
Farbe: schwarz oder gelb
UV/Ozonbeständigkeit: ausgezeichnet
ÖL/Wasserbeständigkeit: ausgezeichnet
Verwendung: Schutz für Schläuche, Kabel oder Leitungsbündel



Schwarz

Artikel	Bestellnummer	ID mm	AD mm	Stärke T mm	Steigung P mm	Empfohlener Schlauch AD Bereich mm	Gewicht kg/m	Packungsgröße m
1902552	RJS1AG0-0100000	10	12	1,2	10	8 – 12	0,04	25
1902554	RJS1AG0-0130000	13	16	1,3	12	11 – 15	0,06	25
1902555	RJS1AG0-0160000	16	20	2,0	20	14 – 19	0,10	25
1902556	RJS1AG0-0200000	20	24	2,2	21	18 – 26	0,15	50
1901067	RJS1AG0-0270000	27	32	2,5	22	25 – 34	0,20	50
1902051	RJS1AG0-0350000	35	40	2,7	24	33 – 42	0,30	25
1901076	RJS1AG0-0430000	43	50	3,4	30	41 – 54	0,40	25
1902520	RJS1AG0-0550000	55	62	3,7	37	53 – 65	0,65	25
1901142	RJS1AG0-0660000	66	75	4,4	42	64 – 79	0,75	25
1901089	RJS1AG0-0800000	80	90	4,9	45	78 – 99	1,20	25
1902560	RJS1AG0-0990000	100	111	5,5	50	98 – 120	1,75	25
1902521	RJS1AG0-1270000	127	140	6,5	55	120 – 150	2,50	25

Gelb

Artikel	Bestellnummer	ID mm	AD mm	Stärke T mm	Steigung P mm	Empfohlener Schlauch AD Bereich mm	Gewicht kg/m	Packungsgröße m
1902551	RJS1KG0-0100000	10	12	1,2	10	8 – 12	0,04	25
1902553	RJS1KG0-0130000	13	16	1,3	12	11 – 15	0,06	25
1901057	RJS1KG0-0160000	16	20	2,0	20	14 – 19	0,10	25
1901060	RJS1KG0-0200000	20	24	2,2	21	18 – 26	0,15	50
1902557	RJS1KG0-0270000	27	32	2,5	22	25 – 34	0,20	50
1903210	RJS1KG0-0350000	35	40	2,7	24	33 – 42	0,30	25
1901077	RJS1KG0-0430000	43	50	3,4	30	41 – 54	0,40	25
1903212	RJS1KG0-0550000	55	62	3,7	37	53 – 65	0,65	25
1901141	RJS1KG0-0660000	66	75	4,4	42	64 – 79	0,75	25
1902558	RJS1KG0-0800000	80	90	4,9	45	78 – 99	1,20	25
1902559	RJS1KG0-0990000	100	111	5,5	50	98 – 120	1,75	25
o.r.	o.r.	127	140	6,5	55	120 – 150	2,50	25

Weitere Ausführungen (MSHA und FRAS) auf Anfrage. - Änderungen vorbehalten.