

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ ΣΩΛΗΝΩΝ



// ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ ΣΩΛΗΝΩΝ

Το προστατευτικό σπείραλ σωλήνων της Alfagomma είναι υψηλής ποιότητας, ειδικά σχεδιασμένο για την προστασία σωλήνων σε οποιοδήποτε σχεδόν περιβάλλον. Με το να είναι εύκαμπτο, ελαστικό, λείο και με ευρεία περιοχή θερμοκρασιών λειτουργίας, εξασφαλίζεται η καλύτερη λύση για αντίσταση στη διάβρωση και στις κρούσεις.

Είναι κατασκευασμένο από υψηλής πυκνότητας Πολυαιθυλένιο (HDPE) μέσω διαδικασίας παραγωγής δι' εξαλάσεως, με εξασφάλιση στρογγυλών, μη αιχμηρών άκρων. Με αυτό τον τρόπο αποφεύγονται εκδορές στο εξωτερικό τοίχωμα του σωλήνα. Είναι εύκολο να τοποθετηθεί σε υδραυλικούς και βιομηχανικούς σωλήνες, που πρόκειται ή είναι ήδη συναρμολογημένοι.



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Υλικό: HDPE (ελεύθερο αλογόνων, ανακυκλώσιμο)

Θερμοκρασία λειτουργίας: -40 °C +100 °C

Μήκος συσκευασίας: 25 ή 50 m

Χρώμα: μαύρο ή κίτρινο

Αντίσταση σε UV/όζον: πολύ καλή

Αντίσταση σε υδρογονάνθρακες/ νερό: πολύ καλή

Χρήση: προστασία σωλήνων, καλωδίων και δέσμες σωλήνων

Μαύρο

Κωδικός προϊόντος	Αριθμός τεμαχίου	Εσωτ. Διάμετρος mm	Εξωτ. Διάμετρος mm	Πάχος τοιχώματος T mm	Πλάτος P mm	Συνιστώμενη γκάμα εξωτ. διαμέτρου του σωλήνα mm	Βάρος kg/m	Μήκος συσκευασίας m
1902552	RJS1AG0-0100000	10	12	1,2	10	8 – 12	0,04	25
1902554	RJS1AG0-0130000	13	16	1,3	12	11 – 15	0,06	25
1902555	RJS1AG0-0160000	16	20	2,0	20	14 – 19	0,10	25
1902556	RJS1AG0-0200000	20	24	2,2	21	18 – 26	0,15	50
1901067	RJS1AG0-0270000	27	32	2,5	22	25 – 34	0,20	50
1902051	RJS1AG0-0350000	35	40	2,7	24	33 – 42	0,30	25
1901076	RJS1AG0-0430000	43	50	3,4	30	41 – 54	0,40	25
1902520	RJS1AG0-0550000	55	62	3,7	37	53 – 65	0,65	25
1901142	RJS1AG0-0660000	66	75	4,4	42	64 – 79	0,75	25
1901089	RJS1AG0-0800000	80	90	4,9	45	78 – 99	1,20	25
1902560	RJS1AG0-0990000	100	111	5,5	50	98 – 120	1,75	25
1902521	RJS1AG0-1270000	127	140	6,5	55	120 – 150	2,50	25

Κίτρινο

Κωδικός προϊόντος	Αριθμός τεμαχίου	Εσωτ. Διάμετρος mm	Εξωτ. Διάμετρος mm	Πάχος τοιχώματος T mm	Πλάτος P mm	Συνιστώμενη γκάμα εξωτ. διαμέτρου του σωλήνα mm	Βάρος kg/m	Μήκος συσκευασίας m
1902551	RJS1KG0-0100000	10	12	1,2	10	8 – 12	0,04	25
1902553	RJS1KG0-0130000	13	16	1,3	12	11 – 15	0,06	25
1901057	RJS1KG0-0160000	16	20	2,0	20	14 – 19	0,10	25
1901060	RJS1KG0-0200000	20	24	2,2	21	18 – 26	0,15	50
1902557	RJS1KG0-0270000	27	32	2,5	22	25 – 34	0,20	50
1903210	RJS1KG0-0350000	35	40	2,7	24	33 – 42	0,30	25
1901077	RJS1KG0-0430000	43	50	3,4	30	41 – 54	0,40	25
1903212	RJS1KG0-0550000	55	62	3,7	37	53 – 65	0,65	25
1901141	RJS1KG0-0660000	66	75	4,4	42	64 – 79	0,75	25
1902558	RJS1KG0-0800000	80	90	4,9	45	78 – 99	1,20	25
1902559	RJS1KG0-0990000	100	111	5,5	50	98 – 120	1,75	25
o.r.	o.r.	127	140	6,5	55	120 – 150	2,50	25

Περισσότερες εκδόσεις - τύποι (π.χ. MSHA και FRAS) που δεν παρουσιάζονται στο παρόν κείμενο είναι διαθέσιμες κατόπιν παραγγελίας. Το παρόν προϊόν υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.