



SLANGBESCHERMER



// SLANGBESCHERMER

De ALFAGOMMA Slangbeschermer is een spiraal van hoogwaardig plastic, speciaal ontworpen om uw slangen te beschermen onder bijna alle omstandigheden. Het flexibele, elastische en gladde materiaal is geschikt voor een groot temperatuurscala en garandeert een optimale bescherming tegen slijtage en schokken.

De ALFAGOMMA slangbeschermer wordt geëxtrudeerd uit High Density Polyethileen en heeft afgeronde hoeken om beschadigingen aan de buitenslang te voorkomen. Hij kan makkelijk aangebracht worden om hydraulische en industriële slangen, ook als deze al geïnstalleerd zijn.

PRODUCTKENMERKEN

Materiaal: HDPE (halogeenvrij en recyclebaar)

Werktemperatuur: -40° C tot +100° C

Verkrijgbare lengtes: 25 of 50 m

Kleur: zwart of geel

UV/ozonresistentie: zeer goed

Olief/waterbestendigheid: zeer goed

Toepassing: bescherming van slangen, kabels en bundels.



Zwart

Artikelnummer	Code	 mm	 mm	Dikte T mm	Pitch P mm	Aanbevolen buitendiameter mm	Gewicht kg/m	Pakinhoud m
1902552	RJS1AG0-0100000	10	12	1,2	10	8 – 12	0,04	25
1902554	RJS1AG0-0130000	13	16	1,3	12	11 – 15	0,06	25
1902555	RJS1AG0-0160000	16	20	2,0	20	14 – 19	0,10	25
1902556	RJS1AG0-0200000	20	24	2,2	21	18 – 26	0,15	50
1901067	RJS1AG0-0270000	27	32	2,5	22	25 – 34	0,20	50
1902051	RJS1AG0-0350000	35	40	2,7	24	33 – 42	0,30	25
1901076	RJS1AG0-0430000	43	50	3,4	30	41 – 54	0,40	25
1902520	RJS1AG0-0550000	55	62	3,7	37	53 – 65	0,65	25
1901142	RJS1AG0-0660000	66	75	4,4	42	64 – 79	0,75	25
1901089	RJS1AG0-0800000	80	90	4,9	45	78 – 99	1,20	25
1902560	RJS1AG0-0990000	100	111	5,5	50	98 – 120	1,75	25
1902521	RJS1AG0-1270000	127	140	6,5	55	120 – 150	2,50	25

Geel

Artikelnummer	Code	 mm	 mm	Dikte T mm	Pitch P mm	Aanbevolen buitendiameter mm	Gewicht kg/m	Pakinhoud m
1902551	RJS1KG0-0100000	10	12	1,2	10	8 – 12	0,04	25
1902553	RJS1KG0-0130000	13	16	1,3	12	11 – 15	0,06	25
1901057	RJS1KG0-0160000	16	20	2,0	20	14 – 19	0,10	25
1901060	RJS1KG0-0200000	20	24	2,2	21	18 – 26	0,15	50
1902557	RJS1KG0-0270000	27	32	2,5	22	25 – 34	0,20	50
1903210	RJS1KG0-0350000	35	40	2,7	24	33 – 42	0,30	25
1901077	RJS1KG0-0430000	43	50	3,4	30	41 – 54	0,40	25
1903212	RJS1KG0-0550000	55	62	3,7	37	53 – 65	0,65	25
1901141	RJS1KG0-0660000	66	75	4,4	42	64 – 79	0,75	25
1902558	RJS1KG0-0800000	80	90	4,9	45	78 – 99	1,20	25
1902559	RJS1KG0-0990000	100	111	5,5	50	98 – 120	1,75	25
o.r.	o.r.	127	140	6,5	55	120 – 150	2,50	25

Andere uitvoeringen, bijvoorbeeld MSHA en FRAS, zijn niet opgenomen in deze brochure maar op aanvraag verkrijgbaar. De inhoud kan worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.